


BETONIT JA TIILET

Betonit ja tiilet hyödynnetään maarakentamisessa sen jälkeen, kun ne ovat murskattu sekä tarvittaessa pulveroitu suurempien kappaleiden osalta. Lopputuote on CE-merkitty ja käyttökohteet ovat aina luvanvaraisia, joten toleranssi jätteiden osalta on olematon.


VASTAANOTETTAVAT LUOKAT:

- Betoni - palakoko < 1 m
- Betoni - palakoko 1-5 m
- Betoni - erikoiskappaleet
- Betoni- ja tiilijäte
- Betonin imuautokuormat
- Kevytbetoni
- Tiilijäte

LUOKAT SAA SISÄLTÄÄ SEURAAVIA:

- 
- Teräs
 - Pieni määrä kaakelia betonissa kiinni
 - Betonin imuautokuormien vastaanotto sovittava aina erikseen asiakaspalvelun kanssa

KUORMA EI SAA SISÄLTÄÄ:

- 
- Irrallinen keramiikka ei sovellu kuormien joukkoon
 - Jätettä seassa tai kiinni betonissa.
 - Maa- sekä kiviainekset. Erityisesti perustusten kaivamisen yhteydessä, kun tulee merkittäviä määriä maata.

Edellä mainitut jakeet yleisesti ottaen muuttavat betoni- ja tiilijätteen luokituksen rakennusjätteeksi tai vaikeasti käsiteltäväksi jätteeksi.